

CAMPI DA BOCCE®



SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Rubber Sand Grey®



Pioniere europeo di colato in opera di granuli di gomma dal 1990

NOME COMMERCIALE: RUBBER SAND GREY
GRANULOMETRIA: 0,5-1,5 mm
ORIGINE DEL GRANULO: MATERIE PRIME SECONDARIE DI GOMMA
SUPERFICIE: COLORATO IN MASSA
COLORE: GRIGIO



PROPRIETÀ FISICHE

Materiale di Gomma	EPDM	
Densità Apparente per il Trasporto	0,57 (+/-0,3)	
Densità Apparente non Compattata	0,48 (+/- 5%)	
Densità Assoluta	1,13 (+/- 5%)	
Tipologia	100% Gomma Vulcanizzata	
Durezza	58<>62 shore A	
Umidità	0,5%	
Impurità	0,001 % in peso	
Dimensioni	Attrezzature da lab.	RETSCH EasySieve AS200 Setacci: Setaccio di prova ISO3310-1
	Granulometria	Granulometria nominale da 0.5 mm a 1.5 mm
	Analisi	Analisi granulometriche periodiche secondo la Norma EN933-1
Quantità x m ² spessore 10 mm	4,8 KG (+/-10%)	

