

BOULODROME®



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Spread Grey®



Pionnier européen de coulée de granulés de caoutchouc depuis 1990

NOM COMMERCIAL: SPREAD GREY
DIMENSIONS: 0,3-0,6 mm
ORIGINE DU GRANULÉ: MATIÈRES 1^{ères} SECONDAIRES DE CAOUTCHOUC
SUPERFICIE: COLORÉ EN MASSE
COULEUR: GRIS



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | |
|--|--|
| Matériel en Caoutchouc | EPDM |
| Densité apparente pour le transport | 0,53 (+/-0,3) |
| Densité apparente non compactée | 0,45 (+/- 5%) |
| Densité Absolue | 1,13 (+/- 5%) |
| Typologie | 100% Caoutchouc Vulcanisé |
| Dureté | 58<>62 shore A |
| Humidité | 0,5% |
| Impuretés | 0,001 % en poids |
| Dimensions | Équipements de labo. RETSCH EasySieve AS200 Tamis: tamis d'essai ISO3310-1 |
| | Taille Mesure nominale de 0.5 mm à 1.5 mm |
| | Analyses Analyses granulométriques périodiques selon la Norme EN933-1 |
| Quantités par m ² épaisseur 10 mm | 4,5 KG (+/-10%) |

