

CAMPI DA BOCCCE®



SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Spread White®

PRISMI
rubber powder

Pioniere europeo di colato in opera di granuli di gomma dal 1990

NOME COMMERCIALE:
GRANULOMETRIA:
ORIGINE DEL GRANULO:
SUPERFICIE:
COLORE:

SPREAD WHITE
0,3-0,6 mm
MATERIE PRIME SECONDARIE DI GOMMA
COLORATO IN MASSA
BIANCO



PROPRIETÀ FISICHE

Materiale di Gomma		SBR1502	
Densità Apparente per il Trasporto		0,53 (+/-0,3)	
Densità Apparente non Compattata		0,45 (+/- 5%)	
Densità Assoluta		1,13 (+/- 5%)	
Tipologia		100% Gomma Vulcanizzata	
Durezza		58<>62 shore A	
Umidità		0,5%	
Impurità		0,001 % in peso	
Dimensioni	Attrezzature da lab.	RETSCH EasySieve AS200	Setacci: Setaccio di prova ISO3310-1
	Granulometria	Granulometria nominale da 0.5 mm a 1.5 mm	
	Analisi	Analisi granulometriche periodiche secondo la Norma EN933-1	
Quantità x m ² spessore 10 mm		4,5 KG (+/-10%)	

