

PISTES D'ATHLÉTISME®



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Underfloor Closed®



Pionnier européen de coulée de granulés de caoutchouc depuis 1990

NOM COMMERCIAL: UNDERFLOOR CLOSED
DIMENSIONS: 1-4 mm
ORIGINE DU GRANULÉ: MATIÈRES 1^{ères} SECONDAIRES DE CAOUTCHOUC
SUPERFICIE: COLORÉ EN MASSE
COULEUR: NOIR



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Matériel en Caoutchouc	NR/SBR
Densité apparente pour le transport	0,57 (+/-0,3)
Densité apparente non compactée	0,48 (+/- 5%)
Densité Absolue	1,16 (+/- 5%)
Typologie	100% Caoutchouc vulcanisé provenant principalement de pneus de camions
Dureté	50<>55 shore A
Humidité	0,5%
Impuretés	0,01 % en poids
Dimensions	Équipements de labo. RETSCH EasySieve AS200 Tamis: tamis d'essai ISO3310-1
	Taille Mesure nominale de 1.0 mm à 4 mm
	Analyses Analyses granulométriques périodiques selon la Norme EN933-1
Quantités par m ² épaisseur 10 mm	6,0 KG (+/-10%)

